

SAMSUNG ML 3471DN

Tenga listo su trabajo con mayor rapidez

Láser es sinónimo de velocidad. El modelo SAMSUNG ML-3471DN supera sus expectativas. Termine los trabajos rápidamente gracias a su increíble velocidad de impresión de 33 ppm A4)

Alto rendimiento

Una rápida impresión requiere rápido procesamiento de datos. El procesador de serie a 400Mhz potencia la velocidad de la ML-3471ND hasta las 33 ppm. Además cuenta con práctica conexión a red y 64 MB de memoria (ampliable a 320MB). Esta potencia es suficiente para garantizarle que sus trabajos de impresión cumplen sus plazos.



Reduzca el uso de tóner hasta en un 40%

La ML-3471ND está dotada de un botón de ahorro de tóner situado estratégicamente. Con sólo pulsarlo se reduce el consumo de tóner hasta el 40%. Así de sencillo. Ahorre tóner y ahorre dinero.

Impresión de papel a doble cara

Con la ML-3471ND se olvidará de tener que dar la vuelta al papel para obtener impresiones a doble cara. Puede imprimir un documento en las dos caras de forma automática. Está es una EXCELENTE forma de **AHORRAR PAPEL**.

Función de red dual

La impresora ML-3471ND incluye de serie conexión a red con cables. Con la tarjeta de red inalámbrica opcional*, la impresora puede desde ambas conexiones. De este modo, los usuarios móviles podrán tener acceso total a las funciones de la impresora.

Imprima hasta 10.000 páginas

La SAMSUNG ML-3471ND cuenta con tóner de óptima calidad así como una de los consumibles de mayor capacidad del mercado, lo que le confiere un alto rendimiento a muy bajo coste.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES:

IMPRESORA:

- Resolución: De hasta 1200X 12000 dpi
- Emulación: PCL6, PostScript 3, IBM Printer , Epson
- Velocidad: Hasta 33 ppm (35 en formato carta)
- Duplex incluido**
- Interfaz: Red 10/100, Hi Seep USB, IEE 1284 paralelo.

MANEJO DE PAPEL:

- Bandeja Casete de 250hojas, bandeja Multiuso 50 hojas.
- Tipos de medios: Transparencias, Sobres, Etiquetas, Tarjetas Postales

PROCESADOR:

- Samsung 400 MHz

MEMORIA:

- 64 mb

COMPATIBILIDAD S.O:

- Linux, Windows 200/XP (32/64 bits) Vista Server y Mac

INTERFACE:

- Hi-Speed USB 2.0, IEE 1284 Paralelo, Ethernet 10/1100 Base TX